

Notice technique nettoyant de montage



Le nettoyant de montage presto est un nettoyant très efficace pour l'entretien, la retouche rapide et le montage de machines, de véhicules automobiles, de mécanique de précision et d'outils. Dissout les résidus anciens et poisseux d'huile et de graisse ainsi que les résidus de liquide de frein et de silicone. Le nettoyeur permet le pré-nettoyage et le nettoyage en profondeur ainsi que le dégraissage de toutes les pièces et surfaces de glissement avant l'application des lubrifiants spéciaux.

Qualité et caractéristiques

- Bon pouvoir détachant
- Ne laisse pas de résidus
- Non conducteur
- Non corrosif
- Dissout fortement l'huile et la graisse
- Lavable à jet d'eau puissant
- Jet fort, dirigé
- Peut être pulvérisé dans toutes les directions grâce à l'utilisation d'une buse spéciale 360°.
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base** : alphonon
- **Coloris** : transparent
- **Odeur** : aliphatique
- **Poids spécifique à 20°C** : 0,67 g/ml
- **Rendement** : 3-4 g/sec
- **Pression de vapeur à 20°C** : 5,5 à 6,0 bars
- **Gaz propulseur** : dioxyde de carbone
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol d'un volume net de 500 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Recouvrir les pièces peintes ou les pièces en plastique.
- Secouer la bombe avant utilisation.
- Pulvériser le produit sur les pièces à traiter jusqu'à faire disparaître la saleté.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 17 décembre 2009

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com