

Notice technique noir de contrôle



Le noir de contrôle ColorMatic est une peinture acrylique de qualité supérieure à séchage rapide qui sert à la détection de pores, de défauts de planéité et de rayures de ponçage après l'application du mastic ou du reboucheur. Sa composition très fine garantit une application régulière et donc un résultat fiable.

Domaine d'utilisation :

auxiliaire idéal pour un résultat de ponçage optimal pour tous les travaux de masticage et de rebouchage.

Qualité et caractéristiques

- peinture acrylique de qualité supérieure
- séchage rapide
- sert à la détection de pores, défauts de planéité et de rayures de ponçage
- une composition très fine permet un résultat fiable

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : acrylique
- **Coloris** : noir
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Support** : mastic entièrement sec et poncé, surface sous-couchée ou rebouchée
- **Résistance thermique** : jusqu'à 80 °C
- **Conservation/stockage** : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance** : bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml
- **Teneur en COV** : 257,5 g

Élimination des déchets et réglementation

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.


Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application

- Aucun travail préparatif particulier n'est nécessaire avant l'application du noir de contrôle ColorMatic
- Bien secouer l'emballage pendant 2 min
- Faire un essai
- Lors de l'utilisation de reboucheurs/primaires de rebouchage de couleur sombre, nous vous recommandons l'utilisation du primaire de rebouchage HG1 ColorMatic, réf. art. 856532 en coloris blanc pour faire office de blanc de contrôle

- **Utilisation par un professionnel uniquement**
- **Porter une protection respiratoire adaptée (nous recommandons le type A2/P3)**



Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 juillet 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com