

Notice technique Spotmarker fluo/non fluo



Marquage de qualité professionnelle sur chantiers, dans les domaines de la construction souterraine, routière et de bâtiments. Également utilisable dans les domaines de la construction de tunnels et de mines.

Bouchon à vis pratique et verrouillable pour une pulvérisation propre, précise et à la fois riche..

Coloris, rose lumineux, rouge lumineux, orange lumineux, jaune lumineux et bleu lumineux pour des marquages fluorescents.

Également disponible en coloris non fluorescents : blanc, jaune, rouge, gris et noir.

La bombe de marquage grise et noire peut également être utilisée comme peinture correctrice pour éliminer les marquages lumineux sur le béton ou le goudron.

Les Spotmarker fluo/non-fluo peuvent être appliquées avec les [accessoires](#) suivants :

- Marking pistol
- Marking wand

Les accessoires sont disponibles auprès de tous les partenaires COLORMARK.

Qualité et caractéristiques

- Bouchon à vis pratique et verrouillable
- Buse basculante spéciale pour des marquages précis muraux ou au sol
- Adhère très bien sur surfaces humides également
- Les marquages gardent toute leur visibilité pendant 12 mois
- Une qualité très couvrante garantit un rendement élevé allant jusqu'à 250 m
- Luminosité intense des coloris fluo
- Application facile, même avec des gants
- Marquage propre, sans gouttes
- Pour une recyclabilité optimale, le couvercle peut être facilement séparé de la canette après vidage.
- Se vide complètement de manière fiable

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Coloris** : rose fluo, rouge brillant, orange brillant, jaune brillant, vert brillant, bleu brillant, blanc, jaune, rouge, gris, noir
- **Conservation** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Rendement** :
en fonction de l'état et de la couleur du support, 500 ml suffisent pour env. 250 m
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** :
Hors poussière : après env. 10 minutes
Sec au toucher : après 30 minutes
Séchage complet : après 24 heures
Recouvrable : après 24 heures
- **Emballage** : volume nominal maximal bombe aérosol = 500 ml

Élimination des déchets et réglementation

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG

300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



- Secouer la bombe pendant 3 minutes environ.
- Faire un essai sur un endroit non visible.
- Distance env. 5-15 cm.
- Réaliser le marquage souhaité.
- Applicable uniquement sous certaines conditions sur des supports minéraux.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 13/11/2025

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com