

Fiche technique kit de retouche peinture



Avec le kit de retouche peinture ColorMatic pour impacts de pierre et rayures profondes, un personnel spécialisé peut réparer rapidement et à moindre coût les petits dommages causés à la peinture d'origine du véhicule. Le kit contient tous les composants nécessaires, jusqu'à un feutre de retouche de la couleur correspondante. En seulement quelques étapes d'application, les dommages ennuyeux de petite ou de grande surface peuvent être éliminés.

Application :

pour les impacts de pierre et les rayures profondes, pour l'utilisation en do-it-yourself.

Qualité et caractéristiques

- Application rapide et simple
- En quelques étapes les impacts de pierre sont considérablement réduits
- Économique
- Le kit contient tous les composants nécessaires, jusqu'au feutre de retouche de la couleur correspondante.
- Convient à toute peinture automobile d'origine
- Résistant à l'abrasion
- Utilisable pour les petites et grandes surfaces
- Vidéo de démonstration sur CD
- Contenu :
 - liquide de retouche 50 ml
 - raclette en caoutchouc
 - chiffon de polissage
 - gants jetables
 - description d'utilisation étape par étape
 - CD avec vidéo de démonstration

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Coloris** : transparent
- **Odeur** : en fonction du solvant
- **Support** : propre, sec, exempt de graisse et de rouille
- **Conservation/stockage** : 5 ans pour un stockage conforme (= 10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Récipient / contenance** : liquide de retouche 50 ml

Élimination des déchets et réglementation

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application

- Nettoyer soigneusement à l'eau les surfaces à peindre
- Le cas échéant, nettoyer de nouveau avec le [nettoyant silicone ColorMatic, n° d'art. 174469](#)
- La surface doit être sèche et exempte de graisse, de poussière et de rouille


- Déposer quelques gouttes de la peinture appropriée tirée du feutre de retouche (non inclus dans le kit) sur la raclette en caoutchouc
- Passer sur la surface endommagée
- Laisser sécher pendant environ 5 minutes.
- Enrouler fermement la raclette en caoutchouc dans une couche de tissu de polissage
- Humidifier le tissu de polissage avec le fluide de retouche
- Essuyer la peinture avec le tissu de polissage humide, jusqu'à enlever la peinture des impacts de pierre ou des rayures
- Nettoyer à nouveau avec de l'eau et un chiffon en microfibres
- Le cas échéant polir




2 Min.



2 - 3



24 h



20° = 40 Min.



Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 31 janvier 2012

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com