

Tehničke informacije 1K Spray Putty



ColorMatic 1K kit u spreju nudi iznimnu moć punjenja i dugotrajnost. Idealan je za izjednačavanje velikih nejednakih područja na brušenim površinama i nudi jako dobro prijanjanje na poliesterska punila, plastike i metale.

Uporaba:

idealan za manje popravke i završne poslove.

Kvaliteta i svojstva

- - Vrlo velika snaga i trajnost punjenja
 - Vrlo dobro prijanjanje na poliestersko punilo, plastiku i metal
 - Jednostavna primjena koja štedi vrijeme
 - Brzo vrijeme sušenja, dobar protok.
 - Ne može se ponovo premazati sa: 1K Füllprimer HG1 i HG7

Fizikalna i kemijska svojstva

Osnova veziva: Akrilna smola

Boja: bež

Miris: otapalo

Pokrivnost: 400ml je dovoljno za cca. 1,25 - 1,75 m²

Podloga: čelične ploče čiste i brušene, temeljni premazi rezervnih dijelova, poliesterske podloge, brušene,

Otpornost na temperaturu: do 110 ° C

Stabilnost skladištenja: 24 mjeseca ako je osigurano odgovarajuće skladištenje (= 10 ° - 25 ° C, relativna vlaga zraka najviše 60%)

Pakiranje: Limenka aerosola, maksimalne nominalne zapremine 400 ml

VOC-vrijednost: 240,1g

Označavanje

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Uklonite svu hrđu sa oštećenog područja i pobrusite
- Oštećeno područje mora biti suho i bez prašine i masti
- Protresite limenku 2 minute
- Testirajte sprej

Pažnja: nakon što ste očistili površinu s čistačem na vodenoj osnovi, nemojte koristiti sredstvo za čišćenje na bazi otapala.

Samo za profesionalnu upotrebu


Nosite odgovarajući respirator (preporučujemo tip A2 / P3)



2 min




3=70-80 μ



5 min




20 min



20°C=60 min
60°C=20 min



P600-800



Order information

Datum ispisa: 16.08.2026