

Technisches Merkblatt Montageband doppelseitig



Double sided foam tape with high adhesive strength. Suitable for mounting all kinds of objects such as trims, signs etc.

Qualität und Eigenschaften

- Hohe Klebekraft
- Gute Haftung auf Klarlack, Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Wetterfest, für den langfristigen Außengebrauch geeignet
- Mit MSE Technologie
- Lösungsmittelbeständig

Physikalische und chemische Daten

- **Klebeschicht:** Acryl
- **Trägematerial:** Polyethylen-Schaumstoff
- **Temperaturbeständig bis:** 100°C
- **Klebekraft:** 29 N/ 25 mm
- **Scherfestigkeit:** 6,6 kg/ cm²
- **Dicke:** 1,05 mm

Using instructions

Temperature: Between 0°C and +30°C.

Surface must be clean and free from dust and grease. Stored under appropriate conditions shelf life will be a minimum of 36 months.

Références articles

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Stand: 26. Juni 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Date d'impression: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com