

Notice technique Ver-Omatic



L'aérosol de peinture Ver-Omatic Treibgas/Verd. 275 est pré-rempli avec du gaz propulseur et des additifs spécifiques. La peinture composée est alors ajoutée à l'aide d'une de nos machines de remplissage. L'aérosol pré-rempli Ver-Omatic Treibgas/Verd. 275 est doté de la buse innovante FlexJet qui permet d'ajuster facilement la puissance et la largeur du jet de pulvérisation, d'avoir une forte dose d'application ainsi qu'une pression constante pour un rendu final parfaitement maîtrisé et de qualité professionnelle. Le Ver-Omatic Treibgas/Verd. 275 peut être rempli avec un apprêt à base de solvant.

Qualité et caractéristique

- Un aérosol pré-rempli avec des gaz propulseurs et des solvants. La peinture est ensuite ajoutée grâce à un appareil de remplissage afin d'obtenir un produit prêt à l'emploi (responsabilité du revendeur)
- Une application simple pour un gain de temps
- Une pulvérisation parfaite
- Un mélange facile

Idéal pour les retouches et les finitions

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Teinte:** selon le remplissage choisi
- **Odeur:** solvant
- **Efficacité:**
Selon la consistance et la couleur de la base.
- **Support:**
selon le remplissage choisi
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air, de l'épaisseur de la couche appliquée et du type de peinture choisi (se référer aux informations du fabricant de peinture).
- **Durée de vie/stockage:**
Aérosols remplis : selon le type de peinture, entre quelques heures et jusqu'à 6 mois.
(Informations données par votre revendeur spécialisé) ; ceci dans des conditions de stockage appropriées (10°-25°C, taux d'humidité relative de 60° maximum)
- **Contenant:** Aérosols, volume net maximal de 400ml, quantité de remplissage de 100ml cans,
- **Valeur VOC:** 218g

Élimination des déchets et réglementation

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits Européens Aérosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa version actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez les textes d'avertissement sur l'etiquette !

Application

- Nettoyer méticuleusement la surface à peindre avec to nettoyant silicone, puis poncer
- Les plus grandes surfaces nues doivent être pré-apprêtées avec l'apprêt adéquat
- Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse
- Secouer énergiquement d'aérosol pendant 2 minutes
- Faire un test de pulvérisation
- Des essais de compatibilité sont nécessaires
- **Reservé à l'usage professionnel**

*** Prêtez attention aux instructions du fabricant.**

Références articles

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

As of Juillet 12, 2018

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Date d'impression: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com