

Tehničke informacije CAR'S prozirnog laka



Sjajni završetak za DUPLI-COLOR boje u spreju na akrilnoj ili nitro-kombiniranoj bazi, poput boje za kotače, Neon boje te ostale ne-metallic auto boje u spreju. Dodaje sjaj i zaštitu svim rally obojenjima.

Za zavarivanje metallic temeljnih slojeva preporučamo DUPLI-COLOR dvoslojni prozirni lak ili DUPLI-COLOR Auto-Color dvoslojni prozirni lak.

Za uklanjanje maglice spreja, koristite presto pastu za poliranje art.no. 603192.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Izvrsno zadržavanje sjaja
- Vrlo tvrda površina, dobra elastičnost
- Brzo sušivi
- Otpornost na svjetlost i UV zrake
- Otpornost na vremenske uvjete i prljavštinu
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak
- Nakon sušenja stvara se otpornost na vodu te razrijeđene kiseline i baze
- Ograničena otpornost na benzin

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** bezbojan
- **Miris:** otapala
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjaj: 80-90 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL dovoljno je za otprilike 1.0-1.5 m²
600 mL dovoljno je za otprilike 1.5-2.3 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 50 minuta
potpuno suho, može se polirati: nakon 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL odnosno 600 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Prethodni sloj boje mora se sušiti minimalno 30 minuta (pratite upute na limenci spreja Metal učinka).
- Prije uporabe, protresite proziran lak 3 minute.
- Nanesite sprej s udaljenosti od 25 cm u nekoliko tankih slojeva.
- Uklonite prašinu spreja nakon 24 sata sušenja pomoću presto paste za poliranje.
- Ne nanosite sprej na površine obojane sintetičkim lakovima na bazi smole.