

Tehničke informacije CARS'S Metallica



Akrilni lak koji se brzo suši za uređivanje, kontrastiranje i popravljivanje vozila.

Za zaštitu metallic čestica u boji, metallic lak mora biti premazan sa CAR's prozirnim lakom art.no. 385858 ili 693830.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar tok, glatka površina
- Dugotrajan sjaj
- Brzo sušivi
- Prikladan za uporabu u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Otporan na vremenske uvjete, svijetlost i UV zrake (ne požućuje)
- Može se polirati te odbija prljavštinu nakon premazivanja dvoslojnim prozirnim lakom
- Otporan na ogrebotine, udarce i pritisak
- Jaka tvrdoća površine i dobra elastičnost

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapala
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjaj: 80-85 jedinica sjaja nakon premazivanja prozirnim lakom
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL dovoljno je za otprilike 1.3 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 50 minuta
premazivo sa prozirnim lakom: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Očistite površinu od prljavštine, masnoće i hrđe.
- Popunite i izbrusite nejednake površine.
- Ako punjenje kitom nije potrebno, nanesite temeljni premaz, npr. CAR's temeljni premaz.
- U suprotnom nanesite DUPLI-COLOR punilo na fino izbrušene površine. Prije toga, obilno zaštitite mjesto popravka.
- Ako se trebaju popravljati veća područja, preporučamo zaštitu rubova auto dijelova.

Lakiranje:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Zaštitite površine koje se ne bojažu.
- Prije uporabe, snažno tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej radi odgovaranja boje.
- Nanesite nekoliko tankih križnih slojeva u intervalima od 3-5 minuta s udaljenosti od otprilike 20-30 cm.
- Ne nanosite sprej preko boja na bazi smole!

Od 1. prosinca 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

