

Tehničke informacije 2K super prozirnog sloja



DUPLI-COLOR 2K super prozirni sloj je posebno otporan, teško sušivi, akrilni proziran lak. Dostupan je u kvaliteti visokog sjaja. Nudi optimalnu zaštitu za boje velike vrijednosti. Primjenjiv je za površine poput drva, bojanih plastika, metala, čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija, bakra ili čak kroma.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredan, proziran, dvokomponentni lak
- Epoksi kvaliteta
- Ne sadrži izocijanate
- Otpornost na otapala, benzin i kemikalije
- Povećana UV zaštita
- Čvrsta, vrlo tvrda površina
- Brzo sušivi
- Vrlo učinkovit
- Visok sjaj

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** 1) komponenta laka: epoksidna smola 2) komponenta utvrđivača: amin
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapala
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjaj: 85-95 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
160 mL dovoljno je za otprilike 0.3-0.4 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 30 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 2 sata
suho na dodir: nakon otprilike 8 sati
može se polirati: nakon otprilike 24 sata
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 100°C
- **Stabilnost skladištenja:**
24 mjeseca ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
Vrijeme nakon aktivacije utvrđivača: 24 sata (pri 20°C).
- **Odlaganje:** stavite prazne limenke u kante za reciklažu. Limenke sa ostacima boje donesite u posebna odlagališta.
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena od 160 mL.

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- Temeljni slojevi moraju biti u potpunosti suhi. Molimo pratite upute proizvođača boje.

Miješanje prozirnog laka s utvrđivačem:

- Utvrđivač je ugrađen unutar limenke spreja u posebnom spremniku.
- Kako bi pomiješali utvrđivač s A- komponentom, okrenite limenku prema dolje na jednolikoj površini.
- Uklonite zaštitni čep sa dna limenke.
- Izvadite prsten te ga postavite na otvoru vijka.
- Povucite vijak na dnu limenke uz pomoć prstena što dalje možete.
- Uz zaokret od 360°, spremnik će se u potpunosti otvoriti i otpustiti utvrđivač.

Uporaba:

- Važno: snažno protresite limenku 3 minute do pojave glasnog zvuka kuglica u limenci. Ovo jamči najbolje miješanje sa utvrđivačem.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite 2-3 sloja prozirnog laka. Ostavite otprilike 2 minute nakon svakog sloja.
- Trajnost: nakon aktivacije utvrđivača, proziran lak mora se iskoristiti unutar 24 sata (pri 20°C). Vrijeme rada ovisi o okolnoj temperaturi. Viša temperatura dovodi do kraćeg vremena trajanja.

- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 1. veljače 2016.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024