

Tehničke informacije temeljnog premaza za plastiku



DUPLI-COLOR temeljni premaz za plastiku je vezno sredstvo za završno lakiranje plastičnih auto dijelova sa DUPLI-COLOR bojama u spreju.

Prikladan za auto dijelove, vrtni namještaj te ostale predmete od slojevite tvrde plastike.

Primjenjiv je za sljedeće tvrde plastike: poliuretan (PUR), polistiren (PS), poliamid (PA), polipropilensku gumu, modificiranu plastiku (EPDM), akril-butadien stirensku plastiku (ABS), plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GfK), tvrde polivinil-kloride (Hart-PVC).

Prije korištenja, preporučamo mokro brušenje plastičnih dijelova sa presto papirom za mokro brušenje P600 art.no. 135934 te njihovo čišćenje sa DUPLI-COLOR čistačem za plastiku art.no. 386343.

Kvaliteta i svojstva

- Proizvod na bazi otapala sa posebnim aditivima za promicanje adhezije
- Brzo sušenje
- Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- Dobra otpornost na vanjske utjecaje
- Dobar tok, glatka površina

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** posebna smola
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja:** pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530 nije primjenjivo
- **Učinkovitost:**
400 mL je dovoljno za otprilike 5-6 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°, 50 % relativne vlažnosti zraka)**
suho i premazivo: nakon otprilike 15 minuta
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanesenog sloja.
- **Temperatura otpornost:** nije primjenjiva
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalno 60%)
- **Veličina:** limenke aerosola, maksimalan nominalni volumen 400 mL.

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Očistite površinu od prljavštine, masnoće i silikona.
- Izbrusite ju sa brusnim papirom zrna 600.
- Uklonite abrazivnu prašinu.

Lakiranje:

- Prije uporabe, protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite maksimalno 2 tanka sloja.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 15 minuta), premažite sa akrilnim, sintetičkim ili nitro kombiniranim lakovima.

Od 20. kolovoza 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije izdana izdanja.

Datum ispisa: 02.05.2024