

Tehničke informacije Tuning boja u spreju za stezaljke kočnica



Sportska efektna boja za stezaljke kočnica na svim vrstama automobila i motocikala. Posebno je atraktivna u kombinaciji sa sportskim felgama.

Za optimalnu pripremu vašeg bojanja, očistite stezaljke kočnica sa čistačem za kočnice art.no. 306185, a zatim ih temeljno premažite sa DUPLI-COLOR temeljnim premazom.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Brzo sušivi
- Bez olova
- Dugotrajan sjaj
- Otporan na vremenske uvjete
- Izvrsno prijanjanje
- Vrlo dobro pokrivanje
- Tvrdna površina, dobra elastičnost
- Izvrsno održavanje boje (otpornost na svijetlost, ne požučuje)
- Otpornost na prljavštinu uslijed tvrde, glatke površine
- Nije otporan na vrlo agresivne kemikalije, poput tekućine kočnica

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):** sjajno: 80 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
150 ml dovoljno je za do 2 stezaljke kočnica
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
Suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
Suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
Potpuno suho: nakon otprilike 2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti skladištenja (=10° - 25°C, relativna vlažnost zraka max. 60%)
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 150 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema:

- Podignite auto prije demontiranja kotača u skladu s uputama proizvođača.
- Očistite površinu od masnoće i prljavštine, npr. sa presto čistačem kočnica art. br. 306185 te uz pomoć četke.
- Zaštitite diskove kočnice i pripadajuću opremu od maglice spreja.
- Boja se može nanijeti direktno na stezaljke kočnica, međutim, mi preporučamo uporabu DUPLI-COLOR temeljnog premaza za bolje prijanjanje.

Lakiranje:

- Prije uporabe, tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej s udaljenosti od 20-30 cm.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva u intervalima od 3-5 minuta na suho mjesto popravka.
- Ne nanosite na površine obojane sintetičkim lakovima na bazi smole!

Od 30. mart, 2017.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024