

Tehničke informacije Tuning boje u spreju



NC lakovi koji se brzo suše za uređivanje, kontrastiranje i popravljavanje vaših vozila.

Završna adhezija će biti optimizirana sa prvotnom obradom DUPLI-COLOR temeljnim premazom.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro podudaranje boja
- Vrlo dobro prekrivanje
- Dugotrajan sjaj
- Izvrsno prijanjanje
- Jaka tvrdoća površine i dobra elastičnost
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- Površina je otporna na prljavštine te se može polirati.
- Vrlo dobro zadržavanje boje: otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na udarce, ogrebotine i pritisak
- Ograničena otpornost na gorivo

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** crni sjajni i mat, bijeli sjajni i mat
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjajan, 80 jedinica sjaja
mat, 15-25 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
12 mL za manje popravke
150 mL je dovoljno za otprilike 0.5 m², ovisno o boji
400 ml je dovoljno za otprilike 1.3 m², ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 50 minuta
premazivo sa dvoslojnim prozirnim lakom: nakon 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperatura otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
sprejevi: 10 godina, touch up olovke: 5 godina; ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** touch-up olovke 12 mL, limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 150 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Očistite unutrašnjost od prljavštine, masnoće i hrđe. Po potrebi, obradite postojeće pore hrđe sa presto Stop hrđi.
- Popunite i izbrusite nejednake površine.
- Nanesite temeljni premaz, npr. DUPLI-COLOR temeljni premaz art. br. 191268.
- Kako bi poboljšali prijanjanje, obradite plastične dijelove DUPLI-COLOR temeljnim premazom za plastiku, art.br. 327292.

Lakiranje:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Prije uporabe, snažno protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej radi odgovaranja boje.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 20-30 cm.
- Nanesite sprej u tankim križnim slojevima u intervalima od 3-5 minuta.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 1. prosinca 2009.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024