

Tehničke informacije boje u spreju za stezaljke kočnica



Set za bojanje stezaljki kočnica sastoji se od:

- spreja za čišćenje kočnica, 400 mL
- boje, 150 mL
- utvrđivača, 50 g
- 1 kista
- 1 lopatice

Obogaćuje sportski izgled automobila naglašavanjem boja stezaljki kočnica. Posebno je atraktivno u kombinaciji sa sportskim i aluminijskim felgama.

Kvaliteta i svojstva

Sprej za čišćenje stezaljki kočnica

- Posebna mješavina otapala prilagođenih metalima
- Otklanja ulje, masnoću, prljavštinu i lubrikante sa kočnica
- Također za uporabu na strojevima, pumpama, linijama...
- Otporan na koroziju i kemikalije
- Ne provodi struju

Boja za stezaljke kočnica + utvrđivač

- Visokorazredan dvokomponentni akrilni lak+ utvrđivač
- Brzo sušeci
- Bez olova
- Dugotrajan sjaj
- Otporan na vremenske uvjete
- Otporan na gorivo
- Izvrsno prijanjanje i moć prekrivanja
- Otporan na prljavštinu na tvrdim i jednolikim površinama.

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza:**
Sprej za čišćenje stezaljki kočnica: mješavina otapala
Boja za stezaljke kočnica+ utvrđivač: akrilni lak na dvokomponentnoj bazi
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):**
sjaj: 80 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:** ovisno o gustoći i boji podloge, set je dovoljan za 4 stezaljke kočnica
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):**
Nakon 2 sata utvrđivanja, boja je suha, ali se ne preporuča koristiti vozilo najmanje 24 sata.
Lak postiže konačnu tvrdoću nakon 7 dana.
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 140 °C
- **Stabilnost skladištenja:**
boja/utvrđivač: maksimalno 2 godine u izvornom neotvorenom spremniku, ako su osigurani potrebni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60 %).
- **Sadržaj seta:**
Sprej za čišćenje stezaljki kočnica: 400 mL nominalnog volumena
Limenka sa 150 mL boje
Tuba sa 50 mL utvrđivača
1 kist, 1 lopatica

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Čišćenje:

- Podignite auto prije demontaže kotača u skladu sa pravilima proizvođača. Obloge kočnica moraju se ukloniti ako se treba bojati unutrašnjost stezaljki kočnica.
- Pažljivo zaštitite rubove, gumene dijelove kočnica i šavove od prašine.
- Snažno protresite sprej 2 minute- također i tijekom uporabe.
- Nanesite sprej za čišćenje stezaljki kočnica izravno na podlogu. Nanesite jednoliko na površinu, a višak ostavite da se ocijedi.
- Tvrđokorne mrlje uklonite sa četkom.

Bojanje:

- Otvorite limenku netom prije korištenja.
- Nakon čišćenja stezaljki (ostavite da se suši 5 minuta) pomiješajte boju sa utvrđivačem u omjeru 3:1. Pričekajte 5 minuta, a zatim ponovno temeljito promiješajte.
- Nanesite tanak, jednolik sloj sa finom četkom.
- Nakon 15 minuta nanesite drugi sloj.
- Nakon 2 sata utvrđivanja, boja je suha, ali se ne preporuča korištenje vozila najmanje 24 sata. Lak je u potpunosti suh nakon 7 dana.

Order informations

Od 1. prosinca, 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024