

Tehničke informacije dijamanta



Briljantan, blještav i šljokičast izgled za visoko-vrijednosne dizajne, na primjer na konzolama ili vratnim oblozima.

Stupanj sjaja i efekta ovise o debljini slojeva i boji pozadine.

Prikladan za staklo, keramiku, kamen, metal i sve površine obojane akrilnim ili nitro-kombiniranim lakovima. Također je pogodan i za uporabu na drvetu (temeljno premazanom ili obojanom); ograničena uporaba na kartonu, papiru i slojevitim plastikama.

Za otpornost na vremenske uvjete, zaštitni prozirni sloj je neophodan (npr. [DUPLI-COLOR Tuning prozirni lak art.no. 191671](#) ili [DUPLI-COLOR dvoslojni prozirni lak art.no. 191695](#)).

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna, nitro-kombinirana kvaliteta
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Prikladan za lakiranje i popravke na objektima u interijeru i eksterijeru
- Otporan na brisanje
- Otporan na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otporan na udarce, ogrebotine i pritiske

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):** nemjerljiv uslijed grube površine
- **Učinkovitost:** ovisno o gustoći i boji podloge: 150 mL je dovoljno za otprilike 0.6 m²
- **Vrijeme sušenja (na 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):** Suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
Premazivo sa prozirnim lakom: nakon otprilike 10 minuta
Suho nakon uporabe prozirnog laka: nakon 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju potrebni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 150 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite pahuljice stare boje i hrđe.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Zaštitite područja koja se ne bojažu.
- Po potrebi koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz.
- Prije uporabe, protresite sprej 3 minute.
- Testirajte ga na nevidljivom mjestu.
- Nanesite sprej u intervalima od 2 minute u nekoliko tankih slojeva sa udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Ne nanosite ga na površine obojane sintetičkim lakovima na bazi smole!
- Učinak dijamanta iznimno ovisi o boji podloge. Ovaj srebrno-prozirni proizvod najbolji je na obojanim podlogama. Isti učinak postići ćete korištenjem plave, zlatne, crno-plave na neobojanim površinama.

Od 1. siječnja 2015.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024