

Tehničke informacije RAL boje u spreju



Boja koja se brzo suši za ukrasne slike, popravke boje te novo bojanje automobila. Prikladna je za metale, ali i za bojanje stakla, keramike, kamena i brojnih drugih površina.

Dostupno je više od 30 popularnih boja prema RAL mjerilu.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Dugotrajan sjaj
- Izvrsno prijanjanje
- Jaka tvrdoća površine i dobra elastičnost
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- Površina se može polirati i otporna je na prljavštinu
- Vrlo dobro zadržavanje boje: otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjajan, 80-85 jedinica sjaja
mat, 15-25 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml je dovoljno za otprilike 0.8-1.3 m², ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
nije ljepljivo: nako otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Prije uporabe, snažno tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu radi provjere odgovaranja boja i kompatibilnosti laka.
- Nanosite sprej sa udaljenosti od 20-30 cm.
- Nanosite nekoliko tankih križnih slojeva u intervalima od 3-5 minuta.
- Ne nanosite sprej preko sintetičkih boja!

Od 28. listopada 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024