

Tehničke informacije cink spreja



Za bojanje i popravke u sivoj ili zlatnoj sjeni, usklađivanje boja okoline ili metalne površine.

Primjena je moguća na različitim površinama kao što su metal, kamen, staklo, drvo, papir itd.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-combi kvaliteta
- Brzo se suši
- Vrlo dobra pokrivenost
- Izvrsna adhezija na raznim površinama
- Dobar protok, glatka površina
- Prikladno za bojanje i popravak predmeta za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Površina se može polirati
- Otporan na udarce i ogrebotine

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** Nitro-combi
- **Boja:** siva, zlatna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 15 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0-2.0 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 2 sata
može se polirati nakon 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Velicina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Sa površine uklonite hrđu i prljavštinu
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća
- Po potrebi upotrijebite temeljni premaz
- Zaštitite objekte u blizini
- Prije upotrebe tresite limenku 2-3 minute
- Ispitajte boju i kompaktilnost spoja na nevidljivom mjestu
- Raspršite s udaljenosti od cca. 25cm u nekoliko tankih slojeva
- Ne nanosite na boje sa sintetičkom bazom!

Od 20. kolovoza 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 27.04.2024