

Temeljni premaz za drvo



Savršen temeljni premaz za drvene površine u cilju stvaranja glatke i sjajne površine. Zatvara sve vrste otvorenih pora na drvenim površinama.

DUPLI-COLOR temeljni premaz za drvo stvara temelj za naknadno gornje premazivanje sa DUPLI-COLOR sintetičkim, akrilnim ili nitro-kombiniranim bojama u spreju.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro kombinirana kvaliteta
- Posebno jaka moć punjenja
- Brzo sušivi
- Dobar protok, glatka površina
- Promiče najbolje prijanjanje gornjeg sloja
- Optimizira sjaj gornjeg sloja
- Jamči isplativu uporabu gornjeg sloja
- Posebno prilagođen korisniku zahvaljujući dugotrajnoj kvaliteti, lakom nanošenju te lakom brušenju i premazivanju
- Za primjenu u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Sigurnosan čep za izbjegavanje neautorizirane uporabe

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana smola
- **Boja:** siva
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
premazivo: nakon otprilike 2-4 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Velicina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Izbrusite i očistite površinu koja se boja.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.

Nanošenje temeljnog premaza:

- Tresite limenku 2 minute.
- Izjednačite male udubine i pore kontinuiranim nanošenjem tankih slojeva i brušenjem.
- Nanesite sprej s udaljenosti od 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 2-4 sata), izbrusite pješčanim papirom (zrna 600) i očistite površinu.
- Zatim nanesite gornji sloj.
- Premaziivo sa sintetičkim, nitro kombiniranim ili akrilnim lakovima.
- Ne nanosite preko sintetičkih lakova!

Od 5. siječnja 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 02.05.2024