

Technical Information Isolation primer

Izolacijski temeljni premaz za bojanje i obnavljanje interijera i eksterijera. Sprečava pojavu problema na rubovima s vodom, masnoćom, čađom i nikotinom, uljanim ili vodenim materijalima prije ponovnog nanošenja završnog premaza.

Također je iznimno prikladan:

- kao temeljni premaz za slojeve ispod površine, drvene okvire prozora..
- kao temelj prije mijenjanja tapeta, npr. na gipsanim pločama
- kao zaštitni sloj na vanjskom betonu, gipsu i zidovima koji su izloženi jakim vremenskim utjecajima poput jakih kiša

Kvaliteta i svojstva

- Posebno vezivo na bazi polivinilne smole
- Vrlo dobro pokrivanje
- Dobar tok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Vrlo dobra otpornost na okolišne utjecaje
- Otporan na požučenje
- Može se premazati svim trenutnim lakovima i disperzijama

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** polivinilna smola
- **Boja:** bijela
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 1-2 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
Premazivo nakon 15 minuta, ovisno o apsorpciji podloge
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperatura otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite čvrstu prljavštinu i prašinu.
- Podloga mora biti suha.
- Prije uporabe, tresite limenku 3 minute.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm u nekoliko tankih slojeva.
- Može se premazati sa svim trenutnim lakovima i disperzijama.

Od 5. siječnja 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024