

Tehničke informacije Aerosol-Art temeljnog premaza



Savršen temeljni premaz za glatke i sjajne površine. Zatvara sve vrste otvorenih pora. DUPLI-COLOR Aerosol- Art temeljni premaz stvara savršenu bazu za naknadno lakiranje sa DUPLI-COLOR Aerosol-Artom.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Iznimno jaka moć punjenja
- Vrlo dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Štiti od hrđanja
- Promiče najbolje prijanjanje gornjeg sloja
- Optimizira sjaj gornjeg sloja
- Jamči isplativu uporabu gornjeg premaza
- Iznimno prilagođena korisniku zahvaljujući izdržljivoj kvaliteti koja se lako nanosi, brusi i premazuje
- Za uporabu u unutrašnjim i vanjskim prostorima

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Boja:** siva
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina, ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Stupanj sjaja:** mat, 5-10 jedinica sjaja pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530
- **Učinkovitost:** Ovisno o gustoći i boji pozadine: 400 mL dovoljno je za otprilike 0,8 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):** suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
može se brusiti: nakon otprilike 2-4 sata
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- Uklonite hrđu, izbrusite i očistite površinu koju ćete bojati.
- Ako je potrebno, nanesite kit.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća ili hrđe.

Nanošenje temeljnog premaza:

- Tresite limenku 2 minute.
- Izjednačite mala udubljenja i pore ponavljanim nanošenjem tankih slojeva i brušenjem.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 2-4 sata), izbrusite papirom za brušenje (zrna 600), očistite površinu i pustite da se osuši.
- Zatim nanesite gornji sloj.
- Premazivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima.
- Ne nanosite preko sintetičkih lakova!

Od 1. prosinca, 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 05.05.2024