

Tehničke informacije hammerfinish spreja



Tipični izgled kovanog željeza za završetak popravka, ali i za prekrivanje nejednakosti na površini kutije za alat, metalnom namještaju, opremi u radionama, u industriji proizvodnje strojeva i obrade metala.

Prikladan za metal, staklo, kamen, brojne premazive tvrde plastike...

Kao promotor prijanjanja za plastiku koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz za plastiku art.br. 557163.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje: skriva male nejednakosti površine uslijed posebnog završnog učinka
- Izvrsno prijanjanje na brojnim površinama
- Brzo sušivi
- Prikladan za završne radove na objektima u unutarnjim i vanjskim prostorima
- Otporan na razrijeđena sredstva za čišćenje
- Jaka otpornost na svijetlo, vrijeme i vodu
- Otporan na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): nemjerljiv uslijed nepravilne površine
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 m² ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 5 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 60 minuta
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
Sprejevi: 10 godina, touch up olovke: 5 godina; ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Uklonite ostatke stare boje i hrde.
- Po potrebi, lagano izbrusite i nanesite temeljni premaz.
- Zaštitite područja koja ne želite bojati.

Lakiranje:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Prije uporabe, protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu radi provjere boje i kompatibilnosti.
- Nanesite tanak sloj s udaljenosti od otprilike 25 cm. Zatim ponovite nanošenje jednog ili dva tankog sloja u intervalima od 1 minute.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

