

Tehničke informacije Cink-Alu spreja



Cink-Alu temeljni premaz za sve cinkom obložene dijelove i površine koje su oštećene zavarivanjem, brušenjem, bušenjem, prijevozom te koji se moraju popraviti i prilagoditi nijansi boje.

Također je prikladan i kao odlična zaštita od hrđanja za metalne površine i željezne metale. Ograničena primjena na aluminiju.

Za veće metalne površine, koje su posebno izložene hrđanju, koristite [COLOR SPRAY Cink sprej art.br.651557](http://www.dupli-color.com/art.br.651557).

Kvaliteta i svojstva

- Zaštita od hrđe
- Temperaturna otpornost do 300°C
- Otporan na promijene temperature
- Dobar protok
- Premaziv sa akrilnim i sintetičkim lakovima

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** epoksiester
- **Boja:** srebrna-metallic, slična galvanizaciji
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja:** satenski mat, nemjerljiv kao metallic
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL je dovoljno za otprilike 1.5 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
suho u potpunosti: nakon otprilike 12 sati
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 300°C
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka do maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalan nominalni volumen 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izradene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

- Podloga mora biti čista i suha te bez prisutnih masnoća i hrđe.
- Snažno tresite limenku otprilike 2 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite nekoliko pokrovnih slojeva.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Može se premazivati sam sa sobom. Moguće je i nanošenje gornjeg sloja.

Od 30. svibnja, 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 07.05.2024