

Tehničke informacije RAL akrilne boje u spreju



Visokokvalitetan akrilni lak u standardnim nijansama prema RAL standardu. Točno podudaranje boja i oštećenja kod svih RAL boja.

Posebno za strojeve, dijelove motora, alate, sve vrste vozila, željezni namještaj i slično.

Ovaj asortiman osim mnogih RAL nijansi nudi i sjajan te mat prozirni sloj.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Brzo sušivi
- Vrlo dobro pokrivanje
- Vrlo dobro odgovaranje boja
- Izvrsno prijanjanje na brojnim materijalima
- Dobar protok, glatka površina
- Prikladan za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima
- Površina se može polirati
- Otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 80 jedinica sjaja
satenski mat: 30-35 jedinica sjaja
mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
12 ml za manja područja
150 ml dovoljno je za otprilike 0.3 - 0.6 m² ovisno o boji
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0 - 2.0 m² ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: sprej nakon otprl. 10 minuta; touch up olovke nakon 15 minuta
suho na dodir: sprej nakon otprilike 30 minuta; touch up olovke nakon 40 minuta
premazivo dvoslojnim prozirnim lakom : nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: sprej nakon 2 sata; touch up olovke nakon otprilike 24 sata
može se polirati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
sprejevi: 10 godina, touch up olovke: 5 godina; ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** touch up olovke 12 mL; limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150 mL, odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite hrđu i prljavštinu.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Ukoliko je potrebno, nanesite temeljni premaz.
- Pokrijte područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenku, odnosno touch up olovku otprilike 2-3 minute.
- Testirajte sprej radi provjere boje i kompatibilnosti.
- Sprej: nanesite s udaljenosti od otprilike 25 cm u nekoliko tankih križnih slojeva.
Touch up olovke: nanesite tanak sloj kistom.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 27.04.2024