

Tehničke informacije neon spreja



DUPLI-COLOR Neon sprej: fluorescentne boje za profesionalne radove dekoracije- izloge dućana, izgradnju štandova, za trgovine namještaja, vanjske dekoracije, demo izloške...

Prikladan za: metal, drvo, staklo, keramiku, polistiren, beton, kamen, papir, karton, tvrde plastike (nakon temeljnog premazivanja sa DUPLI-COLOR temeljnim premazom za plastiku), cvijeće...

Za uporabu na polistirenu, kao donji sloj koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz za polistiren art.no. 707278.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje na skoro svim površinama
- Prikladan za uporabu na polistirenu
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- Otpornost na brisanje
- Otpornost na vremenske uvjete
- Ograničena otpornost na svjetlost i UV zrake. Intenzitet osvjetljenja pomalo se smanjuje, a to se može usporiti premazivanjem prozirnim lakom.
- Otpornost na udarce, ogrebotine i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):** mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
12 mL dovoljno je za manje popravke
150 mL je dovoljno za otprilike 0.3-0.4 m²
400 mL je dovoljno za otprilike 0.8-1.0 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
premazivo: nakon otprilike 1-2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka do maksimalnih 60%)
- **Veličina:** touch up olovke 12 mL; limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 150 odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite hrđu i prljavštinu.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Pokrijte područja koja se ne bojažu.
- Nanesite bijeli temeljni premaz, npr. DUPLI-COLOR bijeli temeljni premaz (ne ako se koristi na polistirenu!)
- Prije uporabe, tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej s udaljenosti od 12-15 cm u nekoliko tankih slojeva.
- Ne nanosite na površine premazane sintetičkim lakovima na bazi smole!

Od 25. veljače, 2016.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024