

Tehničke informacije spreja za radijatore



Lak za radijatore otporan je na dugotrajnu toplinu. Služi obnavljanju i popravku radijatora, spremnika za vruću vodu, grijaćih elemenata, cijevi...

Kako bi poboljšali prijanjanje i dugotrajnu izdržljivost bojanja, preporučamo vam temeljno premazivanje radijatora sa DUPLI-COLOR temeljnim premazom za metal.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna sintetička kvaliteta
- Dobro pokrivanje i moć punjenja
- Dugotrajna izdržljivost i funkcionalnost
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Dugotrajna boja i zadržavanje sjaja
- Otpornost na udarce, ogrebotine i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 80 jedinica sjaja
satenski mat: 30-35 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 – 1.2 m² ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 30 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 3 sata
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
sprejevi: 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°C-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Velicina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite pahuljice stare boje, a potom izbrusite i nanesite temeljni premaz.

Lakiranje:

- Sprej mora biti na sobnoj temperaturi.
- Prije uporabe snažno pretresite sprej oko 2-3 minute.
- Testirajte boju spreja i kompatibilnost laka na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko tankih križnih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Tijekom nanošenja, vodite računa o dobroj ventilaciji (ali bez propuha) i pažljivo zaštitite okolna područja.

Od 7. siječnja, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024