

Tehničke informacije Plastike



Visoko-kvalitetan poseban lak, razvijen za plastične dijelove. Stvara najbolju adheziju bez posebnog temeljnog premaza. Dostupan u 6 popularnih izvornih nijansi plastike.

Za bojanje tvrdih automobilskih plastika u izvornoj nijansi boje plastike. Prikladan za korištenje na sljedećim tvrdim plastikama:

- poliuretan (PUR)
- polistiren (PS)
- poliamid (PA)
- polipropilenska guma, modificirana (EPDM)
- akril-butadien stirenska plastika (ABS)
- plastika ojačana staklenim vlaknima (GfK)
- tvrdi polivinil-kloridi (Hart-PVC)

Pravilno čišćenje plastičnih dijelova poboljšava adheziju laka. Preporučamo uporabu DUPLI-COLOR čistača plastike art.no. 386343 prije lakiranja.

Kvaliteta i svojstva

- Visokokvalitetan poseban lak za bojanje auto-dijelova od tvrde plastike
- Vrlo dobro prekrivanje
- Odlično prijanjanje, nije potrebna uporaba posebnih temeljnih premaza
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjajan, 80 jedinica sjaja
mat, 10-15 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL je dovoljno za otprilike 1.0 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Očistite površinu, mora biti u potpunosti čista od masnoća, voska i prljavštine.
- Ostatci proizvoda za njegu automobila negativno će utjecati na prijanjanje.
- Po potrebi (ogrebotine, oštećenja...) izbrusite površinu, eventualno popunite sa kitom i temeljno premažite strukturnim sprejom.
- Prije uporabe, snažno tresite limenku minimalno 2 minute nakon što čujete zvuk kuglice za miješanje.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite nekoliko tankih križnih slojeva sa udaljenosti od 25 cm. Ostavite na 5 minuta nakon svakog sloja.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 1. prosinca 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 27.04.2024