

Tehničke informacije Cink- Alu spreja



Cink-Alu temeljni premaz za cinkom obložene dijelove i površine koji su se oštetili zavarivanjem, brušenjem, bušenjem, prijevozom i sličnim postupcima te moraju biti popravljeni ili prilagođeni u određenoj nijansi boje.

Također je odličan kao zaštita od korozije za metalne površine i željezne metale. Primjena na aluminiju je ograničena.

Za veće metalne površine, pogotovo one izložene koroziji, koristite DUPLI-COLOR cink sprej art.no. 191435.

Kvaliteta i svojstva

- Zaštita od hrđe
- Temperaturna otpornost do 300°C
- Otpornost na promjenu temperature
- Dobar protok
- Premaziv s akrilnim, nitro kombiniranim i sintetičkim lakovima koji se suše na zraku

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** epoksiester
- **Boja:** srebrna-metallic, slična galvanizaciji
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL dovoljno je za otprilike 1.5 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 12 sati
zatim kaljenje do 160°C kako bi se potpuno osušio sloj laka
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 300°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbješla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Snažno protresite limenku otprilike 2 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko slojeva.
- Sprej nanosite s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Može se premazivati sam sa sobom.

Od 30. svibnja 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024