

Tehničke informacije emajl spreja



DUPLI-COLOR Emajl sprej za brzo i lako popravljjanje ogrebotina i sličnih manjih oštećenja na bijelim emajliranim površinama, poput kada, umivaonika, zahodskih školjki, grijača vode, hladnjaka...

Nije prikladan za popravke **većih površina** na umivaonicima, kadama...

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Za bijele, sjajne, emajlirane površine
- Tvrd i izdržljiva površina
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvršno prijanjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** emajl bijela
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjajno, 80-85 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
12 ml za male popravke
200 ml dovoljno je za otprilike 0.4 m²
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 5 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 2 sata
otporno: nakon otprilike 48 sati
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
sprejevi: 10 godina, touch up olovke: 5 godina; ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** touch up olovke 12 mL, limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 200 mL, odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Uklonite hrđu i prljavštinu.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Lagano izbrusite oštećena područja i mali dio okolne površine.
- Uklonite abrazivnu prašinu.

Lakiranje:

- Sprej treba biti sobne temperature.
- Prije uporabe, snažno protresite limenku 2-3 minute.
- Testirajte broj spreja i kompatibilnost laka na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko tankih križnih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 7. siječnja, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024