

Tehničke informacije spreja za sanitarije



Boja u spreju koja se brzo suši, otporna na vlagu i dostupna u najpopularnijim bojama za sanitarije. Za točno nijansirana obojenja namještaja i dodataka u kupaoionicama. Prikladna je za drvo, metal, tvrde plastike, kamen, staklo te ratan.

Za najbolje prijanjanje na površinu, odaberite prikladan temeljni premaz iz našeg Basic asortimana.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna, sintetička kvaliteta
- Dobro prekrivanje i moć punjenja
- Dobar tok, ravne površine
- Brzosušivi
- Otporan na vlagu
- Zadržava boju i sjaj

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjaj: 90-95 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 – 1.2 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 30 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 3 sata
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Uklonite pahuljice stare boje i hrđe.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Ovisno o podlozi, koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz za drvo, metal ili univerzalni temeljni premaz.

Lakiranje:

- Zaštitite površine koje se ne bojažu.
- Prije uporabe, protresite limenku 2-3 minute.
- Testirajte boju spreja i kompatibilnost na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva u intervalima od otprilike 2 minute.
- Udaljenost spreja: otprilike 25 cm.
- Najbolji rezultati ostvaruju se pri korištenju na temperaturi oko 20°C.

Od 7. siječnja, 2010.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024