

Tehničke informacije iron mica spreja



DUPLI-COLOR Iron Mica sprej je zaštitni sloj protiv korozije, temeljni premaz i završni sloj- sve u jednom. Starim i dotrajalim metalima daje atraktivan i izdržljiv satenski sjaj.

Za metale izložene hrdanju (željezo, lim), poput vrtnih ograda, vrata, vrtnih alata, instalacija na igralištima (npr. ljuljačke) te za brojne druge. Prikladan za korištenje u interijeru i eksterijeru.

Primjenjiv i na drvetu, kamenu ili staklu.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna sintetička kvaliteta
- Vrlo dobra svojstva za zaštitu od hrđe; nije potreban temeljni premaz
- Vrlo dobro pokrivanje i izvrsno prijanjanje
- Brzo sušivi
- Dobar protok, glatka površina
- Otporan na vremenske uvjete, svijetlost i UV zrake
- Moguće je, ali ne i nepotrebno, nanijeti gornji sloj sa sintetičkom bojom

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):** satenski mat; nemjerljiv uslijed grube površine
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 – 1.0 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 20 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 2 sata
premazivo: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka do maksimalnih 60%)
- **Velicina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Pažljivo uklonite ostatke stare boje i hrđe.
- Zatim izbrusite i uklonite prašinu.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.

Lakiranje:

- Pokrijte područja koja se ne bojaju.
- Prije uporabe, snažno tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej radi provjere boje i kompatibilnosti.
- Nanesite sprej u nekoliko tankih slojeva u intervalima od 2 minute.
- Nakon svakog nanešenog sloja, ponovno protresite limenku jer se posebni pigmenti brzo sedimentiraju. To može dovesti do devijacija u boji.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Najbolji rezultati postižu se pri temperaturi oko 20°C.

Od 7. siječnja, 2010.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024