

Tehničke informacije terakota spreja



DUPLI-COLOR Terracotta Effect je akrilni lak koji se brzo suši i sadrži posebnu, grubu teksturu površine za ostvarivanje učinka sličnog terakoti.

Prikladan je za skoro svaku površinu, na primjer metal, drvo, staklo, kamen, keramiku, karton i brojne tvrde plastike.

Na plastici kao adhezijski promotor uvijek koristite [DUPLI-COLOR temeljni premaz za plastiku art.no. 557163](#).

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta sa posebnom, grubom teksturom
- Izvrsno prijanjanje i pokrivanje
- Dobar protok
- Brzo sušivi
- Prikladan za bojanje i popravke u unutarnjim i vanjskim prostorima
- Otporan na vremenske uvjete
- Izvrsno zadržavanje boje: otporan na svijetlost i UV zrake
- Iznimno premaziv

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): satenski mat; nemjerljiv uslijed nepravilne površine
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 ml dovoljno je za otprilike 0.3 – 0.5 m²
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 – 1.2 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 50 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 3 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperatura otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Velicina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150mL, odnosno, 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Očistite od prljavštine i masnoće.
- Uklonite hrđu sa metala.
- Na plastičnim dijelovima uvijek koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz za plastiku; na drugim površinama koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz ili univerzalni temeljni premaz.
- Popunite i izbrusite neravne površine. Pustite da se osuši.

Lakiranje:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Prije uporabe, protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej radi provjere boje i kompatibilnosti.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm u nekoliko tankih slojeva u intervalima od 3-5 minuta.
- Terakota sprej može se premazati bilo kojom DUPLI-COLOR bojom u spreju. Ovisno o debljini nanešenog sloja, intenzitet postignute strukture može se mijenjati.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

