

Tehničke informacije granit spreja



Ukrasni sprej za izgled identičan granitu. DUPLI-COLOR Granit prikladan je za korištenje u interijeru i eksterijeru. Za otpornost na vremenske uvjete, asortiman sadrži i poseban prozirni sloj, art.no. 659188.

DUPLI-COLOR Granit primjenjiv je na svakoj površini: drvetu, metalu, staklu, keramici, porculanu, papiru, kartonu, kamenu, plastici te čak na proširenim polistirenima.

Za optimalno prijanjanje na pozadini potreban je prikladan temeljni premaz.

Kvaliteta i svojstva

- Posebna sintetička kvaliteta na bazi vode
- Mat premaz s mogućnošću premazivanja sjajnim prozirnim lakom
- Izvrsno prijanjanje
- Otporan na svjetlost, ne požučuje
- Nema neugodnih mirisa
- Može se oprati vodom i sapunom unutar 30 minuta nakon nanošenja

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** plastična kvaliteta, na bazi vode
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
mat: nemjerljiv uslijed nepravilne površine
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
200 ml dovoljno je za otprilike 0.2 m²
400 ml dovoljno je za otprilike 0.4 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 1 sata
suho na dodir: nakon otprilike 24 sata
može se pramazati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 200 mL, odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Kada nanosite lagani granit sprej na tamne površine, prvotno nanesite svijetli temeljni premaz, npr. DUPLI-COLOR univerzalni temeljni premaz art. br. 325021.
- Preporuča se da plastične predmete prvo premažete DUPLI-COLOR temeljnim premazom za plastiku.
- Po potrebi, lagano izbrusite površinu. Uklonite nastalu prašinu.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Pokrijte područja koja se ne bojažu!

Lakiranje:

- Tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej u nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 30 cm u intervalima od 2 minute.
- Kako bi zapečatili i zaštitili granitnu strukturu, potrebno je premazati nakon sušenja (24 sata) sa DUPLI-COLOR granit style prozirnim lakom ili sa jednim od dolje navedenih lakova (posebno kod eksterijera), npr.:
-sa brzo sušivim DUPLI-COLOR kristal sprejem, sjajni ili mat
-sa DUPLI-COLOR deco mat prozirnim lakom otpornim na polistiren

Od 7. siječnja, 2019.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024