

Tehničke informacije magnetske školske ploče u boji



Magnetska Blackboard boja je želježno-magnetska boja kojom se postiže učinak školske ploče.

- Nakon primjene, na obojenim površinama može se pisati kredom te ju kasnije jednostavno isprati vodom.
- Željezne komponente omogućavaju postavljanje magneta.

Proizvod se može koristiti na raznim površinama poput metala, drveta, kamena i različitih plastika.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredan poseban lak na bazi alkidne smole
- Dozvoljava pričvršćivanje magneta
- Može se pisati i crtati kredom
- Vrlo dobro prijanjanje na podlogu
- Otporan na ogrebotine i udarce
- Otporan na agense za čišćenje
- Vrlo dobro pokrivanje
- Boja: crna mat

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** crna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat
- **Učinkovitost:**
Sa 500 mL možete premazati površinu od 1.8 - 2.0 m² (jedan sloj).
Kako bi ostvarili magnetski učinak na školskoj crnoj ploči, 500 mL dovoljno je za otprilike 0.5 - 0.6 m². Što su magneti teži, potrebno je nanijeti više slojeva.
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suho na dodir: nakon otprilike 30-60 minuta
nije ljepljivo: nakon 2-3 sata
potpuno suho: nakon 48 sati
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Čišćenje alata:** vodom
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Velicina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 500 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Površina koja se obrađuje treba biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite i izbrusite slojeve stare boje sve dok površina nije u potpunosti izjednačena.
- Po potrebi (na apsorbirajućim površinama), premažite DUPLI-COLOR temeljnim premazom.
- Prije uporabe protresite limenku 2 minute i testirajte sprej.
- Optimalna udaljenost spreja: 15-20 cm.
- Nanesite lak na željeni predmet.
- Kako bi dobili optimalni magnetski učinak, potrebno je nanijeti barem 5 slojeva; svaki ostavite da se suši 10 minuta prije nego nanesete novi sloj.
- Protresite limenku s vremena na vrijeme tijekom uporabe
- Nakon korištenja okrenite limenku prema dolje i ispraznite ventil kako bi ga očistili.
- Nakon 48 sati lak je otvrdnuo i može se koristiti kao ploča.

Od 25. travnja, 2016.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024