

Tehničke informacije Rally boje za kotače



MoTip Rally boja za kotače daje felgama dekorativni sjaj. Izdržljiv, visoko pigmentiran zaštitni premaz za čelične i aluminijske felge.

Za dodatnu zaštitu metalnih pigmenta te za veći sjaj, preporučamo zavarivanje felgi sa MoTip Rally prozirnim lakom.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredan, brzo sušivi, nitro-kombinirani lak
- Dobar tok, glatka površina
- Otporan na vremenske uvjete i svjetlost, ne požučuje
- Ograničena otpornost na goriva
- Dobra boja i zadržavanje sjaja
- Tvrdna površina otporna na abraziju

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilna smola
- **Boja:** srebrna, zlatna, bijela, metal
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
satenski mat: 40-50 jedinica sjaja
80-90 jedinica sjaja nakon premazivanja sa MoTip Rally prozirnim sjajnim lakom
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 ml dovoljno je za jedne felge
500 ml dovoljno je za 4-5 felgi
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 5-10 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 10-20 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
premazivo prozirnim lakom: nakon otprilike 2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 110°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ,ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 150 ml odnosno 500 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Priprema podloge:

- Pažljivo očistite felge od prljavštine, masnoće i prašine kočnica.
- Obradite postojeće pore hrđe sa presto odstranjivačem hrđe.
- Podloga mora biti izbrušena, čista, suha i bez masnoća.
- Zaštitite rubove felgi maskirnom vrpcom.
- Koristite papir za zaštitu okolnog područja od prašine spreja.
- Premažite CAR's temeljnim premazom.
- Nakon sušenja, lagano izbrusite (brusni papir zrna P600).

Lakiranje:

- Površina mora biti čista, suha i bez hrđe ili masnoće.
- Prije uporabe, snažno protresite limenku 2 minute.
- Testirajte sprej u svrhu podudaranja boje.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva u intervalima od 3-5 minuta s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon 60 minuta sušenja, premažite MoTip Rally prozirnim lakom kako bi zaštitili metalne pigmente u laku.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 8. veljače, 2010.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024