

TEHNIČKI LIST ZA ODSTRANJIVAČ BOJE



Iznimno učinkovit alat za uklanjanje starih slojeva laka na površinama od kamena, betona, asfalta, metala i drveta. MoTip odstranjivač boje ima strukturu gela te je prilagođen korisniku.

KVALITETA I SVOJSTVA

- Lak za upotrebu
- Vrlo učinkovit
- Struktura: gel
- Nanositi sprej približno 8 cm širine

FIZIČKA I KEMIJSKA SVOJSTVA

- **VOC-sadržaj:** približno 98% w/w
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** karakterističan
- **Relativna gustoća na 20°C:** 1,25 g/ml
- **Prinos:** 1,5 g/sec
- **tlak pare na 20°C:** 3 - 4 bar
- **Pokrivnost:** približno 0,8 m²
- **Pakiranje:**
aerosol limenka, maksimalan nominalan volumen 500 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Primjena:

- Ugrijati limenku na sobnoj temperaturi.
- Radna temperatura 5° to 30°C.
- Prije upotrebe protresti limenku 2 minute.
- Nanesite sprej i pustite da djeluje. Vrijeme djelovanja ovisi o kvaliteti i starosti boje koja se odstranjuje.
- Potom odstranite uz pomoć alata namijenjenog za tu svrhu, ponovite postupak.
- Sa onečišćenim sprejem za uklanjanje boje treba postupati kao sa kemijskim otpadom.

Od 15. siječnja 2016.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024