

Tehničke informacije temeljnog premaza za zaštitu od hrđe



Idealan temeljni premaz za upotrebu kao punilo i adhezijski promotor između površine i završnog sloja. Može se koristiti sa akrilnim, sintetičkim i nitro-kombiniranim lakovima koji se suše na zraku. Za metal, drvo, keramiku, kamen, karton i ostale materijale.

Idealan temeljni premaz za naknadno premazivanje sa MoTip Kompakt sprejem.

Prije nanošenja gornjeg sloja preporučamo mokro brušenje sa presto brusnim papirom za mokro brušenje zrna 600 art.no. 670435 ili 135934.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Iznimno jaka moć punjenja
- Vrlo dobar tok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Štiti od hrđanja
- Stvara najbolje prijanjanje gornjeg sloja na donje slojeve
- Optimizira sjaj gornjeg sloja
- Jamči isplativu uporabu gornjeg premaza
- Iznimno prilagođen korisniku uslijed izdržljive kvalitete koja se lako nanosi te se lako brusi i premazuje
- Za uporabu u unutrašnjem i vanjskom prostoru
- Zaštitni čep sprečava neautoriziranu uporabu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** siva
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge te o nanešenom sloju debljine 20µm:
400 ml dovoljno je za otprilike 0,8 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
može se brusiti: nakon otprilike 2-4 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (= 10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina MOTIP boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbješla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- Uklonite hrđu, izbrusite i očistite površine koje se bojažu.
- Po potrebi nanosite kit.

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća ili hrđe.

Nanošenje temeljnog premaza:

- Tresite limenku 2 minute.
- Izjednačite mala udubljenja i porozna mjesta popravka ponavljanim nanošenjem tankih slojeva i brušenjem.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 2-4 sata), izbrusite brusnim papirom za mokro brušenje (zrna 600), očistite površinu i ostavite da se osuši.
- Zatim nanesite gornji premaz.
- Premaziivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima.
- Ne nanosite preko sintetičkim lakova!

Od 29. listopada, 2015.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 03.05.2024