

## Tehničke informacije temeljnog premaza



Temeljni premaz jamči odlično prijanjanje naknadnog gornjeg sloja sa MoTip bojama u spreju.

Prikladan za većinu obrađenih i neobrađenih površina poput drveta, metala, aluminija, stakla i kamena. Može biti premazan sa svim sustavima boje.

### Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Brzo sušivi
- Dobro pokrivanje i moć punjenja
- Dobra zaštita od korozije
- Može se brusiti- mokro ili suho (zrna 400)
- Izvrsno prijanjanje na skoro sve materijale
- Premazivo svim sustavima boje

### Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana smola
- **Boja:** siva, bijela
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja:** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530) mat, 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:** ovisno o gustoći i boji pozadine: 400 mL je dovoljno otprilike za 0.8 m<sup>2</sup>
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):** suha prašina: nakon otprilike 15 minuta  
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta  
suho: nakon otprilike 2-4 sata  
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanesenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** neprimjenjiva
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalno 60%)
- **Veličina:** limenke aerosola, maksimalan nominalni volumen 400 mL

### Okoliš i označavanje

**Ekološki prihvatljivo:** European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

**Odlaganje:** Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

**Obilježavanje/označavanje:** Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

### Uputstva za upotrebu

Većina MOTIP boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbješla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

**Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.**

#### Priprema podloge:

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite hrđu i ostatke stare boje te izbrusite.
- Plastični dijelovi moraju se premazati MoTip temeljnim premazom za plastiku.
- Ostavite da se suši 1-2 sata.

#### Nanošenje temeljnog premaza:

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Ostavite limenku na sobnoj temperaturi.
- Radna temperatura treba biti između 15 - 25 °C.
- Tresite limenku 2 minute.
- Zaštitite područja koja se ne bojažu.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanosite sprej s udaljenosti od otprilike 25-30 cm.
- Povremeno protresite limenku tijekom uporabe.
- Nakon uporabe okrenite limenku i ispraznite sprej kako bi očistili ventil.
- Nakon 2 sata može se premazati svim sustavima boje.

