

Tehničke informacije prozirnog laka



MoTip ColorWorks proziran lak za savršenu zaštitu površina boje od starosti i vremenskih uvjeta.

Prikladan za obrađene i neobrađene površine drveta, metala, aluminija, stakla, kamena i brojnih obojanih plastika.

Kvaliteta i svojstva

- Dugotrajan sjaj
- Dobro pokrivanje i moć punjenja
- Otporan na udarce, ogrebotine i pritisak
- Otporan na gorivo, kemikalije i vremenske utjecaje
- Dobra zaštita od korozije
- Izvrsno prijanjanje na skoro svim materijalima

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjajni: 85-90 jedinica sjaja
satenski mat: 30-35 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0,8-1,2 m² ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 30 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 4 sata
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
premazivo: unutar 2 sata ili nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina, ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina MOTIP boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite ostatke stare boje i hrde, a potom izbrusite i nanosite temeljni premaz.
- Izbrusite površinu (zrna 600).

Lakiranje:

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Ostavite limenku na sobnoj temperaturi.
- Radna temperatura treba biti između 15 - 25°C.
- Zaštitite područja koja se ne bojažu.
- Prije uporabe, protresite limenku 2 minute.
- Testirajte kompatibilnost spreja na neprimjetnom mjestu.
- Udaljenost nanošenja spreja treba biti oko 25 cm.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva.
- Povremeno protresite limenku tijekom uporabe.
- Nakon uporabe, okrenite limenku i ispraznite sprej kako bi očistili ventil.
- **Ne premazujte akrilnim ili nitro-kombiniranim bojama- čak ni nakon potpunog sušenja!**

