

Tehničke informacije brončanog spreja



Ukrasni brončani sjaj, idealan za ručni rad na drvetu, metalu, staklu, kartonu, biljkama...

DUPLI-COLOR Brončani sprej je posebno prikladan za dekorativne radove interijera.

Neophodan je za graditelje postolja, dekoratere, cvjećare i slične poslove, ali i za ručni rad kod kuće ili na tečajevima i seminarima.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna sintetička kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje i moć punjenja
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar tok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Prikladan za korištenje u unutarnjim prostorima
- Otporan na vodu i uobičajena sredstva za čišćenje
- Učinak sjaja može se promijeniti uslijed intenzivnog brisanja i trljanja

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** sintetička smola
- **Boja:** zlatna, srebrna, bakrena
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): visok sjaj, ne mjerljiv, preko 100 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:** Ovisno o gustoći i boji podloge: 400 ml dovoljno je za otprilike 1,2 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka): suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina MOTIP boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Apsorbirajuće površine moraju biti premazane DUPLI-COLOR univerzalnim temeljnim premazom.
- Zaštitite površine koje ne želite bojati.
- Snažno tresite limenku otprilike 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu radi provjere boje i kompatibilnosti.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Uslijed tehničkih razloga nije moguće sačuvati kvalitetu visokog sjaja. Sloj prozirnog laka bi otopio Effect lak. Jednostavno obnovite sjaj nanošenjem novog sloja brončanog spreja.
- Ne premazivati akrilnim lakom - čak ni nakon sušenja

Od 12. veljača 2019
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024