

Tehničke informacije Grand Prix rally boje



Za kontrastiranje i djelomično lakiranje, na primjer za rally linije na automobilu te za brojne druge primjene. Također je primjenjiv na felgama i ostalim auto dijelovima.

Za uljepšavanje felgi, preporučamo CAR's srebrnu boju za kotače art.no. 385919 ili zlatnu 385902.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar tok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Prikladan za uporabu u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Otporan na vremenske uvjete, svijetlost i UV zrake
- Otporan na ogrebotine, udarce i pritisak
- Jaka tvrdoća površine i dobra elastičnost
- Može se polirati, površina koja odbija prljavštinu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana
- **Boja:** crna ili bijela; sjajne, satenski mat ili mat
- **Miris:** otapala
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 80-85 jedinica sjaja
satenski mat: 30-40 jedinica sjaja
mat: <20 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL dovoljno je za otprilike 1.3 m²
600 ml dovoljno je za otprilike 2.0 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 50 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperatura otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Velicina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL odnosno 600 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba

Priprema podloge:

- Očistite površinu od prljavštine, masnoće i hrđe.
- Popunite i izbrusite nejednake površine.
- Ako punjenje kitom nije potrebno, nanesite temeljni premaz, npr. CAR's temeljni premaz.
- U suprotnom nanesite DUPLI-COLOR punilo na fino izbrušene površine. Prije toga, obilno zaštitite mjesto popravka.
- Ako se trebaju popravljati veća područja, preporučamo zaštitu rubova auto dijelova.

Lakiranje:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Zaštitite površine koje se ne bojaju.
- Prije uporabe, snažno tresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej radi odgovaranja boje.
- Nanesite nekoliko tankih križnih slojeva u intervalima od 3-5 minuta s udaljenosti od otprilike 20-30 cm.
- Ne nanosite sprej preko sintetičkih boja!

Od 19. siječnja, 2015.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024