

TEHNIČKE INFORMACIJE



Presto sprej za zaštitu od kamenčića idealan je za donje površine i vidljive dijelove automobila. Stvara otporan i elastičan zaštitni sloj protiv kamenčića. Također je prikladan i kao sredstvo za prigušivanje kod kućišta kotača i dna šasijske.

Za uporabu na:

automobilima, karavanima, spremnicima, brodovima, kamionima, spojlerima i klupčicama.

Ovaj proizvod je dostupan u limenkama spreja od 500 mL te limenkama od 1 litre u različitim bojama za pištolj za nanošenje spreja.

KVALITETA I SVOJSTVA

- Odlična zaštita od korozije
- Prigušuje zvuk
- Može se prebojati sa većinom konvencionalnih boja (za 24 sata preporučujemo premaz European Aerosols temeljem)
- Dugotrajna elastičnost
- Odlično prijanjanje
- Vrlo otporan na vremenske utjecaje, vodene nanose i abraziju, također i na slabe kiseline
- Čišćenje: svježim materijalom sa otapalom, suhim materijalom mehanički

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Sprej limenka:

- **Baza:** otapala, guma, smola i materijali za punjenje
- **Boja:** crna, siva
- **Miris:** otapalo
- **Slani sprej test (DIN 50021):** do 240 h, Ri 0 pri 250µ suhi sloj; do 480 h, Ri 0 pri 100µ suh i obojan
- **Temperaturna otpornost:** -25°C do +80°C
- **Radna temperatura:** +5°C do 30°C, najbolji rezultati pri sobnoj temperaturi
- **Vrijeme sušenja: (pri 20°C, 50% relativna vlažnost zraka):**
Polusuh: nakon približno 30 minuta
Suh/moguće bojati: nakon približno 1 sata
Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi okoline, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja
- **Skladištenje:**
10 godina ako se skladišti pravilno (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maks. 60%)
- **Veličina:**
Sprej limenka 500 ml

Limenka sa navojem za pištolj:

- **Baza:** otapala, guma, smola i materijali za punjenje
- **Boja:** crna, siva
- **Miris:** otapalo
- **Slani sprej test (DIN 50021):** do 720 h, Ri 0 pri 350µ suhi sloj; do 480 h, Ri 0 pri 100µ suh i prebojan
- **Temperaturna otpornost:** -25°C do +80°C
- **Radna temperatura:** +5°C do +30°C, najbolji rezultati postižu se pri sobnoj temperaturi
- **Vrijeme sušenja: (20°C, 65% RVZ):**
Suh na dodir: nakon približno 1 sata
Kompletno suh: nakon približno 2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi okoline, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja
- **Skladištenje:**
5 godina ako se pravilno skladišti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maks. 60%)
- **Veličina:**
Limenka sa navojem za pištolj 1000 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRGS300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina PRESTO boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Upotreba sprej limenka:

- Za najbolje rezultate doći do sobne temperature limenke
- Zaštitite okolinu od maglice spreja
- Preporučeni razmak između limenke i objekta približno 30 cm.
- Prije upotrebe protresti limenku 2 minute kao i povremeno za vrijeme upotrebe
- Nakon upotrebe, okrenite limenku i ispraznite ventil pritiskom

Upotreba limenke sa navojem za pištolj

- Za najbolje rezultate doći do sobne temperature limenke
- Proizvod je spreman za upotrebu, nije potrebno koristiti razrjeđivač
- Očistite pištolj za nanošenje sa alkoholom

Od 14. srpnja 2016.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024