

Tehničke informacije temeljnog premaza za zaštitu od korozije



Štiti metale, poput željeza i čeličnog lima, od korozije. Na primjer: auto dijelove izrađene od čeličnog lima, dijelove motocikala, željezne ograde, metalne poklopce... Visoko kvalitetan temeljni premaz za zaštitu od korozije suši se brzo, osigurava dobru adheziju odnosno prijanjanje te dobro pokriva. Idealan je temeljni premaz za jednolike i sjajne površine sa dobrim svojstvima adhezije.

Prikladan za metal (željezo, čelični lim).

Prije korištenja, preporučamo uklanjanje hrđe sa presto pretvaračem hrđe, art.no. 603079.

Pogodan i sintetičkim i akrilnim lakovima, na primjer [DUPLI-COLOR Lackspray](#) ili [DUPLI-COLOR Auto-Spray](#).

Kvaliteta i svojstva

- Kombinacija posebnih smola boja
- Odlična zaštita od korozije zahvaljujući posebnim aditivima za zaštitu od hrđe
- Najbolje prijanjanje na gornjem sloju objekta
- Brzo sušenje
- Vrlo dobro pokrivanje i ljepljenje
- Dobar tok, glatka površina
- Jamči jednolike i sjajne površine koje dobro prijanjaju boju
- Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza:** posebna kombinacija smole
- **Boja:** crveno-smeđa
- **Stupanj sjaja:** mat, 5-10 jedinica sjaja pri mjernom kutu od 60° sukladno DIN 67530
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 mL je dovoljno za otprilike 0.3-0.4 m² pokrovnog sloja
400 mL je dovoljno za otprilike 0.8-1.0 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (na 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 min
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
premazivo: nakon 1- 2 sata
može se prebrusiti: nakon otprilike 2-4 sata
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osigura prikladno skladištenje (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka do maksimalno 60 %)
- **Veličina:** Aerosol limenke, maksimalni nominalni volumen 150 mL odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- pažljivo uklonite ostatke stare boje i hrđu, a zatim izbrusite i očistite od abrazivne prašine
- površina mora biti čista, suha te bez masnoća.

Temeljno premazivanje:

- prije uporabe, tresite limenku 2 minute, a zatim napravite test spreja
- sprejajte nekoliko tankih slojeva u intervalima od 2 minute
- sprejajte sa udaljenosti od otprilike 25 cm
- premazivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima; ne sprejajte preko sintetičkih boja!

Od 1. prosinca 2009.

Ovo izdanje zamjenjuje sve eventualno ranije objavljene verzije.

Datum ispisa: 27.04.2024