

Tehničke informacije Cink-Alu spreja



Cink-Alu temeljni premaz za cinkom obložene dijelove i površine koji su oštećeni zavarivanjem, brušenjem, bušenjem, prijevozom i sličnim postupcima te trebaju biti popravljani ili nijansirani u određenoj boji.

Prikladan je i kao odlično sredstvo za zaštitu od korozije metalnih površina i čistih željeznih metala. Pogodan je ograničenu uporabu na aluminiju.

Za veće metalne površine koje su posebno izložene koroziji, koristite [DUPLI-COLOR cink sprej art.no. 191435](#).

Kvaliteta i svojstva

- Zaštita od hrđe.
- Otporan na toplinu do 300°C
- Otporan na promjenu temperature.
- Dobar protok.
- Premaziv sa akrilnim i sintetičkim lakovima koji se suše na zraku.

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** epoksiester
- **Boja:** srebrna-metallic, slična galvanizaciji
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja:** satenski mat, nemjerljiv kao metallic
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge: 400 mL je dovoljno za otprilike 1.5 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
suho u potpunosti: nakon otprilike 12 sati
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 300°C
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka do maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalan nominalni volumen 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbješla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

- Podloga mora biti čista i suha te bez prisutnih masnoća i hrđe.
- Snažno tresite limenku otprilike 2 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite nekoliko pokrovnih slojeva.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Može se premazivati sam sa sobom. Moguće je i nanošenje gornjeg sloja.

Od 30. svibnja 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024