

## Tehničke informacije Flip Flopa



Za poseban Flip Flop efekt. Postignuti učinak jako ovisi o kvaliteti i boji površine koja će se bojati. Posebno impresivan efekt postići će se na tamnim pozadinama. Prikladan za staklo, keramiku, kamen, metale i sve površine obojane sa akrilnim ili nitro lakovima.

Ovisno o količini svjetlosti te o perspektivi promatrača, učinak mijenja boju.

Za optimalni učinak, potrebna je crna sjajna pozadina. Preporučamo temeljno premazivanje sa DUPLI-COLOR Tuning Effect crnim temeljnim premazom, art.no. 119668.

### Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta sa kombinacijom posebnih veziva i pigmenta
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otpornost na udarce, ogrebotine i pritisak
- Vrlo učinkovit
- Visok stupanj sjaja
- Okrugli raspršivač spreja
- Glatko i jednoliko nanošenje

### Spektar boja pojedinih članaka:

- vampire: ljubičasta do zelene
- scarab: zelena do antracita
- tropical: crvena do zlatno/smeđe
- ultra lagoon: ljubičasta do bordeaux crvene
- ultra lapis: azurno plava do tirkizne
- ultra sunrise: zeleno smeđa do zlatne
- ultra miracle: srebrni krom

### Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):** sjaj: 80 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**  
Ovisno o gustoći i boji podloge:  
150 mL je dovoljno za otprilike 0.4 m<sup>2</sup>  
400 mL je dovoljno za otprilike 1.0 m<sup>2</sup>
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**  
suha prašina: nakon otprilike 5 minuta  
nije ljepljivo: nakon otprilike 10 minuta  
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta  
premazivo sa prozirnim lakom: nakon otprilike jednog sata  
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**  
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka do maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 150 mL, odnosno 400 mL

### Okoliš i označavanje

**Ekološki prihvatljivo:** European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

**Odlaganje:** Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

**Obilježavanje/označavanje:** Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

### Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

**Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.**

### Uporaba

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Zaštitite površine koje ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Ostavite 5 minuta nakon svakog sloja.
- Učinak prikazan kao na čepu ostvaruje se nakon 3-4 poprečna sloja.
- Za povećanje sjaja i otpornosti na vremenske uvjete, preporučamo nanošenje gornjeg sloja akrilnog prozirnog laka.
- Ne nanosite na površine obojane sintetičkim lakovima na bazi smole!

Od 1. prosinca 2009.  
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 01.05.2024