

Tehničke informacije brončane boje u spreju



Ukrasni brončani sjaj, idealan za ručni rad na drvetu, metalu, staklu, kartonu, bilju... Brončani COLOR SPRAY ima ograničenu otpornost na abraziju tako da je poglavito prikladan za dekorativni rad u unutrašnjim prostorima. Nezamjenjiv je za dekoratore, cvjećare..., ali i za ručni rad kod kuće, na tečajevima ili seminarima.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna sintetička kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje i moć punjenja
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar tok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Prikladan za korištenje u unutarnjim prostorima
- Ograničena otpornost na hrđanje i vremenske uvjete

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** sintetička smola
- **Boja:** zlatna, srebrna, bakrena
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): visok sjaj, ne mjerljiv, preko 100 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 ml dovoljno je za otprilike 0.4 m²
200 ml dovoljno je za otprilike 0.5 m²
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
premazivo dvoslojnim prozirnim lakom : nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150 mL, odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Apsorbirajuće površine moraju biti premazane DUPLI-COLOR univerzalnim temeljnim premazom.
- Zaštitite površine koje ne želite bojati.
- Snažno tresite limenku otprilike 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu radi provjere boje i kompatibilnosti.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Uslijed tehničkih razloga nije moguće sačuvati kvalitetu visokog sjaja. Sloj prozirnog laka bi otopio Effect lak. Jednostavno obnovite sjaj nanošenjem novog sloja brončanog spreja.

Od 7. siječnja, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024