

Tehničke informacije DECO mat



DUPLI-COLOR Matt sprejevi otporni na polistiren idealni su za namjene dekoracije, ukrašavanja izloga, izgradnju postolja na sajmovima, u dućanima opreme i sl.

"Sam svoj majstor" će ga smatrati neizostavnim. Neophodan je za dekoratere, cvjetne aranžmane, izgradnju štandova..., ali i za ručni rad kod kuće ili na tečajevima i seminarima.

Boja otporna na polistiren omogućava izravno sprejanje na polistirenske zdjele, kocke i ostale predmete bez prvotnog temeljnog premazivanja.

Dostupno u brojnim RAL i modernim bojama, zlatnoj, srebrnoj i brončanoj te kao proziran premaz.

Kvaliteta i svojstva

- Akrilni lak sa posebnim otapalom otporan na polistiren
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje na brojnim materijalima, npr. polistiren, metal, drvo, staklo, keramika, beton, kamen, papir, karton, tvrde plastike, cvijeće...
- Dobar protok, glatka površina
- Suši se brzo i jednoliko
- Prikladan za bojanje i popravljivanje objekata u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Otporan na brisanje
- Otporan na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Otporan na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 ml dovoljno je za otprilike 0.4 m² ovisno o boji
400 ml dovoljno je za otprilike 1.0 m² ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Velicina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150 mL, odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbješla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite hrđu i prljavštinu.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Stara obojenja i glatke površine možda moraju biti izbrušene brusnim papirom.
- Pokrijte područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenku otprilike 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko tankih križnih slojeva.
- Udaljenost nanošenja spreja treba biti otprilike 25 cm.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja na bazi smole!

Od 5. siječnja, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024