

Tehničke informacije Graffiti-Ex



Sprej siguran za okoliš namijenjen najčešćim tipovima laka. DUPLI-COLOR Graffiti-Ex rješenje je vaših problema pošaranih zidova i neželjenih grafita. Uporaba je moguća na skoro svim površinama, npr. na zidovima, ciglama, kamenu, betonu te mramornim, staklenim, metalnim i drvenim površinama.

Bilješka: Ne koristite na automobilima!

Kvaliteta i svojstva

- Otapa i uklanja lak i grafito brzo i temeljito.
- Postiže teksturu gela tako da ne klizi po vertikalnim površinama, već ima koncentriran tok.
- Uporaba na ne-željeznim metalima može uzrokovati gubitak boje.
- pH neutralan

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** tiksotropni, organski koncentrat za čišćenje
- **Boja:** bezbojan
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): neprimjenjiv
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8 m² (nanešeno u jednom sloju)
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
Vrijeme za korištenje: unutar 24 sata, ovisno o površini i tvrdoći boje
- **Temperatura otpornost:** neprimjenjiva
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka do maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

- Provjerite čvrstoću i stabilnost osnovne boje na obojanim i lakiranim podlogama.
- Osjetljiva područja, koja ne želite obrađivati, trebaju biti pažljivo pokrivena zaštitnom platom.
- Protresite limenku.
- Obilno nanesite sprej i ostavite da djeluje 10-15 minuta. Ovisno o kvaliteti i starosti boje koju želite ukloniti, vrijeme djelovanja može biti skraćeno ili produljeno do 24 sata.
- Zatim ostružite sa prikladnim alatom.
- Po potrebi, operite otopinom celuloznog nitrata ili vodom.
- U slučaju vrlo poroznih površina, koristite žičanu četku.
- Po potrebi, ponovite postupak.
- Prije nanošenja nove boje, svi ostatci Graffiti-Ex spreja moraju biti uklonjeni.
- Pažnja: ne bacajte u običan otpad. Skupite ostatke boje i tretirajte ih kao poseban otpad!

Informacije o narudžbi

Od 19. rujna, 2011.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024