

## Tehničke informacije Linemarker-a



DUPLI-COLOR Linemarker za dugotrajne aplikacije. Posjeduje izdržljivu kvalitetu.

Prikidan je za označavanje linija, parkirališta, industrijskih postrojenja te u privatne svrhe. Sadrži obrnuti ventil.

Dostupne nijanse boja: plava, žuta, crvena i bijela.

Linemarker se može koristiti kod sljedećeg pribora:

- Speedliner®
- Speedmarker dugi
- Speedmarker kratki
- Speedmarker na dva kotača

## Kvaliteta i svojstva

- Visoko pokrivanje, kvaliteta brzog sušenja
- Poseban ventil za podnu uporabu osigurava oštре rubove
- Posebno za uporabu u Speedliner®
- Za trajno označavanje
- Iznimno otporan na hrdanje
- Iznimna otpornost na vremenske uvjete

## Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilna
- **Boja:** različite
- **Učinkovitost:**  
Ovisno o gustoći i boji podloge:  
600 ml dovoljno je za otprilike 60 m širokih linija širine 10 cm
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):  
suha prašina: nakon 10 minuta  
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta  
potpuno suho: nakon otprilike 24 sata  
može se obradivati: nakon otprilike 24 sata  
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debљini nanešenog sloja.
- **Stabilnost skladištenja:**  
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 600 mL

## Okoliš i označavanje

**Ekološki prihvatljivo:** European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izradene od recikliranog materijala.

**Odlaganje:** Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

**Obilježavanje/označavanje:** Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

## Uporaba

- Tresite limenklu otprilike 3 minute.
- Nakon što čujete zvuk kuglica unutar limenke, snažno tresite još jednu minutu.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nanesite željene oznake.
- U slučaju korištenja Speedliner® kolica za označavanje, proučite odgovarajuće upute.

Od 5. rujna, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 27.04.2024