

# Tehničke informacije Colors Colours



Za brojne mogućnosti uporabe. Poseban sustav spreja koji je čak korišten među poznatim graffiti umjetnicima. Širok spektar najprodavanijih boja, većinom odgovaraju RAL-u. Također dostupan i kao prozirni sloj.

Prikladan za drvo, metal, papir, staklo ili tvrde plastike kao i za brojne tekstile. Također je prikladan za dizajniranje na betonu, kamenu...

## Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje na brojnim površinama
- Vrlo dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Za uporabu u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Površina se može polirati
- Otpornost na vremenske uvjete, svijetlost i UV zrake
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak

## Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):  
sjaj: 80 jedinica sjaja  
satenski mat: 30-35 jedinica sjaja  
mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**  
Ovisno o gustoći i boji podloge:  
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8-1.5 m<sup>2</sup>,  
ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):  
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta  
nije ljepljivo: nakon otprilike 15 minuta  
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta  
potpuno suho: nakon otprilike 2 sata  
može se polirati: nakon otprilike 24 sata  
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**  
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti  
(=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

## Označavanje

**Odlaganje:** Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

**Obilježavanje/označavanje:** Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

## Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

**Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.**

### **Uporaba**

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite ostatke stare boje i hrđe, a potom izbrusite i premažite temeljnim premazom ako je potrebno. Ostavite da se suši 1-2 sata.
- Za plastične dijelove koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz za plastiku.
- Pokrijte područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu radi provjere boje i kompatibilnosti laka.
- Sprej nanosite u nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

## **Order informations**

Od 27. rujna, 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 25.09.2026