

## Technical Information Masking Tape 60°C

---

Masking tape with painting quality that is highly suitable for cars, do-it-yourself and industrial use.



### Quality and properties

---

- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours of application)

### Physical and chemical data

---

- **Adhesive:** solvent rubber
- **Carrier:** crepe paper
- **Maximum temperature:** 60°C (temporary till 80°C)
- **Tensile strength:** 85 N/ 25 mm
- **Adhesive strength:** 4 N/ 25 mm
- **Thickness:** 0,13 mm

### Dati per l'ordinazione

---

### Esonero di responsabilità

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Stand: 14. August 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

data di stampa: 27.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)